



RW
REAL WAHL

Oil

motor
Lubricants Antifreeze
Industrial Marine

RW DRIVE FORCE S GL-4 75W-80

ОПИСАНИЕ

RW Drive Force S GL-4 75W-80 – уникальное энергосберегающее масло с длительным сроком службы для зубчатых передач, разработанное для максимальной эксплуатации и защиты современных и перспективных конструкций автомобильных коробок передач. Специально подобранные полностью синтетические базовые масла и новая уникальная технология присадок улучшают смазывание агрегатов трансмиссии и делают возможным повышение срока службы оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Автомобильные трансмиссии**
Синхронизированные коробки передач (включая коробки с ретардером) и средненагруженные главные передачи, требующие минеральных и синтетических масел.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Низкие потери мощности -повышенная эффективность**
Особые фрикционные характеристики наряду с повышенной текучестью позволяют снизить потери мощности, температуру эксплуатации и повысить механическую эффективность. Пакет присадок с длительным сроком службы, а также стабильная вязкость обеспечивают четкость переключения передач при любых условиях эксплуатации на протяжении всего срока службы масла.
- **Длительный срок службы масла**
Присадки с высоким ресурсом обеспечивают долгосрочную защиту зубчатых передач и высокую окислительную стабильность, способствуя, таким образом, продлению срока службы масла до замены.
- **Повышенный ресурс трансмиссии**
Превосходные антипиттинговые, противозадирные и противоизносные свойства. Отличная совместимость с синхронизаторами, превышающая требования ведущих производителей техники.
- **Система Синтетических Масел Real Wahl**
Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать совместно с другими синтетическими смазочными материалами Real Wahl.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Превышает требования: API GL-4; MIL-L-2105; ZF TE-ML 02L; MAN 341 Z4/E3; Volvo 97305; Eaton; Iveco; Renault.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендации по применению масел в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя компании Real Wahl.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масло RW Drive Force S GL-4 не представляет угрозы для здоровья или опасности для окружающей среды. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62. Использованный продукт и тара должны утилизироваться уполномоченной организацией. Не сливайте продукт в канализацию, почву и водоемы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	RW Drive Force S GL-4
Класс вязкости по SAE	SAE J 306	75W-80
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40°C	ISO 3104	54,5
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100°C	ISO 3104	9,4
Плотность при 15°C, кг/м ³	ISO 12185	858
Индекс вязкости	ISO 2909	156
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ISO 2592	>201
Температура замерзания, °C	ISO 3016	-42

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Real Wahl.