



RW
REAL WAHL

Oil

motor
Lubricants Antifreeze
Industrial Marine

RW TRANSFORMER FORCE

ОПИСАНИЕ

RW Transformer Force – высококачественное изоляционное масло, получаемое из специально очищенных базовых масел нафтенового основания, имеет очень высокую природную окислительную стабильность и превосходные низкотемпературные свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная окислительная стабильность
- Очень хорошая теплопередача
- Очень низкий показатель испаряемости и диэлектрических потерь;
- Высокий показатель пробивного напряжения.

ПРИМЕНЕНИЕ

RW Transformer Force применяется для трансформаторов и маслонаполненного электрического оборудования, такого как переключатели, выпрямители и реле.

Примечание: Благодаря высокой степени очистки этот продукт также может использоваться в системах охлаждения, которые обычно заливаются охладителем на базе диоксида серы.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

NEN 10296; VDE 0370/12.78; BS 148/1972

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	RW Transformer Force
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	8,3
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	2,25
Пробивное напряжение, кВ	DIN EN 601561	>60
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	877
Температура вспышки, °C	ASTM D92	138
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-60

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Real Wahl.